

Cinquecento12

Kompaktní, ekonomický, moderní

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

Cinquecento12 je model určený pro chladiva R134a nebo HFO. Pevná kovová konstrukce, výběr známých a testovaných komponentů a implementace nových technologických standardů činí z této stanice nejvýkonnější vstupní úroveň na světovém trhu.

Plně automatická plnička klimatizací pro odsávání, recyklaci a plnění R134a nebo HFO1234yf

- Konfigurace typu chladiva probíhá během aktivace plničky pomocí příslušné sady R134a nebo HFO.
- Velký 4,3" dotykový displej pro snadnou, rychlou a intuitivní navigaci.
- Úspora energie díky technologii 12V elektromagnetických ventilů.
- Volitelná hybridní sada pro proplachování servisních hadic a vnitřních okruhů (za příplatek). Nepostradatelné pro servis na systémech s elektrickým kompresorem.
- Hospodaření s olejem jak se standardními znovu plnitelnými nádobami, tak s hermetickými kartušemi.
- WIFI připojení k dispozici na vyžádání (za příplatek).
- Kompletní databáze včetně užitkových a zemědělských vozidel.
- Termotiskárna: možné pouze při výrobě



Y2V000000000	Cinquecento12
Y2V200000000	Cinquecento12 + tiskárna
KIT.PLA0001	Přední kryt

Cinquecento12

Kompaktní, ekonomický, moderní

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

Cinquecento12 je model určený pro chladiva R134a nebo HFO. Pevná kovová konstrukce, výběr známých a testovaných komponentů a implementace nových technologických standardů činí z této stanice nejvýkonnější vstupní úroveň na světovém trhu.

Typ chladiva	R134a nebo HFO1234yf
Displej	4,3" barevný dotykový
Servisní ventily	Manuální
Termotiskárna	Pouze při výrobě
Hermetické a znovu plnitelné nádoby pro olej a det. kapalinu	Nejsou k dispozici pro tento model
Hermetické, jednorázové kapsle pro olej a detekční kapalinu	Za příplatek
Plnitelné, standardní nádoby pro olej a detekční kapalinu	Standard, 1ks
Hadice	3 metry
Databanka Base Car-Truck-Agri	Standardní výbava
Konfigurace chladiva	Standardní výbava
Funkce hybrid / pro elektricky poháněné kompresory	Příslušenství za příplatek
Kontrola těsnosti dusíkem	Není k dispozici pro tento model
Analyzátor chladiva	Není k dispozici pro tento model
Konektivita WIFI	Příslušenství za příplatek
Proplachovací sada	Není k dispozici pro tento model
Kontrola těsnosti při fázi vakua	Není k dispozici pro tento model
Odpouštění nezkondenzovaných plynů	Manuálně
Napájecí napětí	220-240V 50/60 Hz
Vakuové čerpadlo	51 l/min, vacuum level 0,2 mbar
Kompresor	1/3 HP
Rychlost odsávání	300 g/v kapalně fázi
Citlivost váhy chladiva	10 gr
Citlivost váhy oleje	-
Rozsah pracovní teploty	11/49 °C
Systém filtrace	1 filtr pro vlhkost
Zásobník na chladivo	12 litrů, interní, plnitelný
Ohřívací pás zásobníku chladiva	Není k dispozici pro tento model
Rozměry / váha	cm 47 x 51 x 97, 54 kg
Rozměry / váha zabaleného přístroje	cm 69 x 70 x 122, 68 kg

STANDARDNÍ VÝBAVA



Y2V000000000	Cinquecento12
Y2V200000000	Cinquecento12 + tiskárna
KIT.PLA0001	Přední kryt
Y1NH000000000	Sada HFO1234yf
Y1NR000000000	Sada R134a
Y1NH000000001	Pouze pro UK
Y1NR000000001	Pouze pro UK

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Přední plastový kryt